NOACK Verdampfungsprüfer ohne Wood Metall
nach ASTM D5800-A, DIN 51581, CEC I-40-A-A93, IP 421-B

Artikel	Beschreibung
371-0001	**NOACKTESTER VP 4000** **Noack Verdampfungsprüfer zur Ermittlung des Verdampfungsverlustes von Motorenölen bzw. Schmierstoffen gem. DIN 51581 - Teil 3, ohne Verwendung von Wood Metall bestehend aus:** **- elektrisch geheizter Aluminiumblock mit mikroprozessorgesteuertem PID – Regler zur automatischen Kontrolle von Temperatur und Druck** **- inklusive Temperaturfühler Pt100 im Heizblock** **- inklusive Drucksensor: 0-2,5 mbar, Genauigkeit 0-20 mm WS ±1%** **- Temperaturbereich: 150 – 260°C; Regelgenauigkeit ± 0,2°C** **- Temperatur- und Druckanzeige sind gegen kalibrierte Messinstrumente kalibriert** **- automatischer Versuchsstart nach Einsetzen des Tiegels;** **- Digital- bzw. Analoggraph / Trendanzeige für Temperatur, Druck und Versuchszeit,** **- akustisches Signal für Messbereitschaft und Ende der Versuchszeit,** **- Übertemperaturschutz fix auf 350°C** **Standard- Zubehör:** **1 Vakuumpumpe mit Ölnebelabscheider** **1 Verdampfungstiegel, Werkzeug,** **5 Prüfkugeln 3,5mm Ø,** **1 Düsenreiniger und Tiegelhalter mit Werkzeug** **Optionales Zubehör:** **Glassatz Noack nach DIN 51581** **Noack Referenzöl** **Gestell für Glasflaschen mit Schrägrohrmanometer**

G – labo **Bgm-Horneffstr. 26** **69509 Mörlenbach**	**Tel.: + 49 6209 797100** **Fax: + 49 6209 797101**	**Mail: info@g-labo.de** **Web: www.g-labo.de**